明京電機株式会社 Rebooter Comparison

2015年11月現

製品名		WATCH BOOT series					TIME BOOT series			POSE	オプション価格(税込)
呼称型名		nino RPC-M2C	light RPC-M5C	mini RPC-M4H	L-zero RPC-M4L	io RPC-M4HK	mini RSC-MT4H	RSC-MT8F	RSC-MT8FP	SE10-8A7B1	
標準価格(税込)		¥34,800(¥36,540)	¥44,800(¥47,040)	¥89,800(¥94,290)	¥89,800(¥94,290)	(*2)	¥89.800(¥94,290)	¥128,000(¥134,400)	¥158,000(¥165,900)	¥84,800(¥89,040)	
COM(Serial)		−	D−sub9	D−sub9	RJ45	D−sub9	D−sub9	D−sub9	D−sub9	−	
アウトレット	数	2	4	4	4	4	4	8	8	−	
	形状	2極平行型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	−	
	抜け止め	−	−	−	○	−	−	○	○	−	
電源制御容量(W)		1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	−	
スケジュール		週間	週間	週間	週間	週間	年間	年間	年間	年間	
内部時計		−	−	−	−	−	○	○	○	○	
UPS連携機能		−	−	○	−	−	○	○	○	−	
Shutdownスクリプト		−	○	○	○	−	○	○	○	○	
速度測定		−	−	○	−	−	−	−	−	−	
接点	入力数	−	−	−	−	4	4	1	1	8	
	出力数	−	−	−	−	−	4(A×4)	1(A×1)	1(A×1)	8(A×7、B×1)	
	連動制御	−	−	−	−	○(HDMI)	○	○	○	○	
HDMI切換機制御機能		−	−	−	−	○	−	−	−	−	−
電力測定機能		−	−	−	−	−	−	−	○	−	
ユーザHTML		−	(*1)	−	(*1)	−	○	○	(*1)	○	
SSH制御		−	−	−	−	−	○	○	○	○	
PING監視		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WOL対応		○	○	○	○	−	○	○	○	○	
10BASE−T/100BASE−TX		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HTTP対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
POPサーバ監視		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
仮想アウトレット(8個)		○	○	○	○	−	○	○	○	○	
TELNET対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
電源一斉制御コマンド		○	○	○	○	−	○	○	○	○	
ダイレクトWEBコマンド		○	○	○	○	−	○	○	○	○	
SNMPv1対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
E−Mailによる制御と通知		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オプション	シャットダウンケーブル XH−9609(5.0m)	−	−	○	−	−	−	−	−	−	¥5,000(¥5,250)
	特殊シリアルケーブル XH−7704(1.7m)	−	−	−	○	−	−	−	−	−	¥5,000(¥5,250)
	手動スイッチ RP−SW001(2.0m)	−	−	−	○	−	○	−	−	−	¥12,500(¥13,125)
	温度センサ RP−TS003(5.0m)	−	○	○	○	○	○	○	○	−	¥7,000(¥7,350)
	壁面取付金具 ATT02	○	○	○	−	○	○	−	−	○	¥3,000(¥3,150)
	アース線 KW−1020(2.0m)	○	−	−	−	−	−	−	−	−	¥900(¥945)
	RPC−EYEv3	○	○	○	○	○	○	○	○	−	¥19,800(¥20,790)
	RPC−EYEv3PRO	○	○	○	○	○	○	○	○	−	PRO50
ACアダプタ	入力電圧	−	−	−	−	−	−	−	−	AC100V ±10%	¥90,000(¥94,500)
	定格電圧	−	−	−	−	−	−	−	−	DC12V 1.2A	PRO100
環境	温度(℃)	5〜40	5〜40	5〜40	0〜50	5〜40	5〜40	5〜40	5〜40	5〜40	¥120,000(¥126,000)
	湿度(%)	20〜85	20〜85	20〜85	20〜85	20〜85	20〜85	20〜85	20〜85	20〜80	PRO200
寸法WHD(mm)		160×40×160	220×45×170	220×45×170	360×50×64	220×45×170	220×45×182	438×43.4×238	438×43.4×238	160×40×160	¥160,000(¥168,000)
重量 約(Kg)		1.2	1.6	1.8	1.6	1.6	1.7	3.8	4.0	0.9(ACアダプタ除く)	PRO500
付属品		簡易取扱説明書、アース線(2.0m)	簡易取扱説明書、CD−ROM、シリアルケーブル(1.5m)、2P/3P変換コネクタ	簡易取扱説明書、CD−ROM、シリアルケーブル(1.5m)、2P/3P変換コネクタ	簡易取扱説明書、CD−ROM、特殊シリアルケーブル(1.7m)、2P/3P変換コネクタ、取付金具	簡易取扱説明書、CD−ROM、シリアルケーブル(1.5m)、2P/3P変換コネクタ、I/O用コネクタ	簡易取扱説明書、CD−ROM、シリアルケーブル(1.5m)、2P/3P変換コネクタ	簡易取扱説明書、CD−ROM、シリアルケーブル(1.5m)、2P/3P変換コネクタ、19インチラックマウント用金	簡易取扱説明書、CD−ROM、シリアルケーブル(1.5m)、2P/3P変換コネクタ、19インチラックマウント用金	簡易取扱説明書、CD−ROM、ACアダプタ、I/O用コネクタ、コネクタ取外し金具	¥210,000(¥220,500)

■法 令 RoHS指令準拠

(*1) ホームページ上にてバージョンアップソフトウエアリリース

(*2)RPC−M4HKは株式会社NHKアイテックが総販売元となっています。